

DiaLogue ONE Integrovaný zesilovač

Nová řada DiaLogue zvedá značku PrimaLuna na ještě vyšší úroveň a nabízí High-End zesilovače, které jsou schopny naplnit požadavky i těch nejnáročnějších audiofilů a současně přinést do vašich domácností pohodu, klid a spokojenost.

Kromě obvyklých vymožeností, jako jsou soft-start, elektronková přístrojová pojistka, AdaptiveAutoBias, pájení technologií point-to-point a další, přináší DiaLogue ONE inovovaný elegantní kryt elektronek a kovové dálkové ovládání, jímž lze regulovat hlasitost, volit vstupy a přepínat mezi triodovým a ultralinearním režimem i během provozu zesilovače.

Další inovací je použití dokonalejších výstupních transformátorů, navržených pro širší přenos pásma a vyšší výkon. Jejich aplikace přináší neskutečné množství detailů, snižuje výstupní impedanci a umožňuje zesilovači lépe kontrolovat reprosoustavy s různou impedancí.

Pro ty, kteří by chtěli nahrávat přes elektronky nebo připojit procesor domácího kina, jsou připraveny vstupy Tape Monitor a Pass Tru, jež přemostí uje celou předzesilovací část.



Technické parametry:

Výkon: 2 x 36 Watt ultralinear / AdaptiveAutoBias

Výkon: 2 x 18 Watt trioda / AdaptiveAutoBias

Frekvenční rozsah: 10Hz – 30kHz +/- 0,5dB

Zkreslení THD: 0,3% při 1W, méně jak 1,2% při plném výkonu

Odstup signál šum: 89dB

Vstupní impedance: 100kOhm

Vstupní citlivost: 270mV

Maximální zisk: 36,5dB

Vstupy: 5 x Line, 1 x Bypass, 1 x Tape Monitor

Výstupy: 2 x 3 výstupní terminály pro 4 nebo 8 Ohm

Elektronky: 2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x EL34

Napájecí napětí: 230V +/-5%, 50Hz

Hmotnost: 29 kg

Rozměry: 385mm x 405mm x 210mm (HxŠxV)

Provedení: černý nebo stříbrný čelní panel

Dálkové ovládání

