

ProLogue SIX Koncový monoblok

Tento monoblok navazuje svou konstrukcí i zvukovou filozofií na nejlépe hodnocený integrovaný Prologue ONE. Pro dosažení daného výkonu je použita unikátní duální zpětná vazba, která pomocí křížového spárování umožňuje dosáhnout zvýšené stability a kvalitnější impulzní odezvy. Nepatrný zbytek negativní zpětné vazby je pak využit jak ke zpřesnění zisku, tak ke snížení zkreslení a výstupní impedance. To ve svém důsledku ruší nežádoucí vedlejší účinky spojené s použitím obou obvodů zpětné vazby. V konečném důsledku jsou pak využity všechny její výhody, bez nedostatků, které její aplikace obvykle přináší. Samozřejmostí je opět použití soft – startu, elektronkové přístrojové pojistky a AdaptiveAutobiasu.



Technické parametry:

Výkon: 70 Watt / AdaptiveAutoBias

Frekvenční rozsah: 20Hz – 85kHz +/- 0,5dB

Zkreslení THD: 0,25% při 1W, méně jak 1% při plném výkonu

Odstup signál šum: 101dB

Vstupní impedance: 100kOhm

Vstupní citlivost: 911mV

Vstupy: 1 x RCA

Výstupy: 2 x 4 výstupní terminály pro 2, 4 nebo 8 Ohm

Elektronky: 2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x EL34

Napájecí napětí: 230V +/-5%, 50Hz

Hmotnost: 19 kg

Rozměry: 395mm x 280mm x 190mm (HxŠxV)

Provedení: černý nebo stříbrný čelní panel

