

ProLogue THREE

Předzesilovač

Chcete předzesilovač, který si jak konstrukcí, tak zvukem, nezadá s konkurencí v cenových relacích okolo 150 tis. Kč? PL THREE vdechne do vašich koncových zesilovačů život elektronek, široký vlnový rozsah, realistické nízké kmitočty a výšky, které nejsou uřvané. Je extrémně tichý, žhavení elektronek je jednosměrné, neobsahuje žádnou negativní zpětnou vazbu ani katodové sledovače. Napájecí zdroj je perfektně odstíněný a filtrovaný v šířce pásma několika MHz, jeho konstantní impedance je zaručena až do frekvence 4Hz. Korekci elektronek zajišťuje pro každý kanál jedna 5AR4. To vše vytváří vzácnou zvukovou přesnost v zobrazení celé trojrozměrné scény. Životnost citlivých součástek prodlužuje jemným zapínáním, jako u všech produktů, obvyklý soft-start.



Technické parametry:

Frekvenční rozsah: 4Hz – 110kHz +/- 3dB

Zkreslení THD: 0,2%

Odstup signál šum: více než 93dB

Vstupní impedance: 100kOhm

Vstupní citlivost: 150mV

Zisk: 12dB x 4

Výstupní impedance: 2800 Ohm

Vstupy: 4 x Line

Výstupy: 2 x PreAmp, 1 x Tape Monitor

Elektronky: 2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 2 x 5AR4

Napájecí napětí: 230V +/-5%, 50Hz

Hmotnost: 12,7 kg

Rozměry: 395mm x 280mm x 190mm (HxŠxV)

Provedení: černý nebo stříbrný čelní panel

