

Prologue TWO

Integrovaný zesilovač

Pokud si připlatíte k Prologue One, obdržíte zesilovač v ultralinearním zapojení, s velkolepým plným zvukem, pevnějšími basy, výraznějšími výškami a zvýšeným výkonem. Je osazen legendárními elektronkami KT88, superrychlými diodami a vylepšenými kondenzátory Solen. Samozřejmostí je rovněž soft – start, elektronková přístrojová pojistka a AdaptiveAutobias.



Technické parametry:

Výkon: 2 x 40 Watt / AdaptiveAutoBias

Frekvenční rozsah: 20Hz – 30kHz +/- 0,5dB

Zkreslení THD: 0,25% při 1W, méně jak 1% při plném výkonu

Odstup signál šum: 89dB

Vstupní impedance: 65kOhm

Vstupní citlivost: 225mV

Maximální zisk: 37,5dB

Vstupy: 4 x Line

Výstupy: 2 x 3 výstupní terminály pro 4 nebo 8 Ohm

Elektronky: 2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x KT88

Napájecí napětí: 230V +/-5%, 50Hz

Hmotnost: 19 kg

Rozměry: 395mm x 280mm x 190mm (HxŠxV)

Provedení: černý nebo stříbrný čelní panel

